

Vigilância POS Integrada



DVR para D70POS1

Transmissão de Dados D70DC1

Módulo POS D70POS1 & Conversor de Dados D70DC1

O D70POS1 a par com o D70DC1 é um pacote de actualização POS desenvolvido para aumentar as vantagens nos pontos de venda das funções de vigilância dos DVRs DG204 / 208 / 216. O D70POS1 permite ao DVR a cobertura dos dados no ponto de venda provenientes do D70DC1 com gravação de imagem de vídeo em simultâneo. Incorporando um módulo D70POS1 com múltiplos conversores D70DC1, os DVRs DG204 / 208 / 216 DVRs são capazes de gravar as relações comerciais em pontos de venda (vídeo e dados) até 16 caixas registadoras. Os utilizadores podem visionar as transacções, localizando um item específico, data/hora, ou pesquisar algo excepcional que possa ser considerado suspeito por intermédio dos DVRs. Durante a reprodução, a imagem de vídeo gravada estará com as transacções de dados provenientes das caixas registadoras sobrepostas. O pacote D70POS1 + D70DC1 permite ao DG204 / 208 / 216 combinar a localização de dados nos pontos de venda e a vigilância vídeo em conjunto.

D70POS1

Características

- Base de dados própria para rápida pesquisa
- Monitorização em tempo real
- Sobreposição de texto local / remota
- Pesquisa de texto local / remota
- Exportação vídeo com transacção de dados
- Define até 16 excepções de texto
- Suporta pesquisa rápida de texto, item específico, valor, dados e canal
- Suporta sistema uno / múltiplo de ponto de venda

Especificações Técnicas

Item	D70POS1	
I/O	USB	× 2 Ligações USB
	Cabo USB	× 1 (2 × 5 Pinos, 300 mm)
Energia	USB	5 V DC
Geral	Peso	50 g
	Dimensões (C × A × L)	80 × 34 × 40 mm (3.15 × 1.3 × 1.57 polegadas)

D70DC1

Features

- Supports single / multiple (up to 16) point-of-sale systems
- RS-485 for up to 1 Km data transmission (one to one)
- Various power inputs

Technical Specification

Item	D70DC1	
I/O	RS-232	2 × Ligações D-Sub 9 Pinos Macho
	RS-485	3 Pinos Bloco Terminal
	LED	2 × 4 Unidade de Lâmpada LED Verde
	DIP	DIP 1 × 16
Energia	USB	5V DC, 0.5A
	RS-485	12V DC, 0.2A
	DC Jack	12V DC, 0.2A (recomendado)
Comunicação	Rácio Baud para DVR	9600, Nenhum, 8, 1
	Rácio Baud para POS	9600 / 19200, Nenhum, 8, 1
Geral	Peso	280 g
	Dimensões (C × A × L)	100 × 28 × 90 mm (4 × 1.1 × 3.5 polegadas)


Major Operating Controls

Painel Frontal



- 1 Ligação USB (para entrada de energia)
- 2 Ligação A RS-232 (Ligação ao POS)
- 3 Ligação B RS-232 (Ligação ao DVR)

Painel Traseiro



- 1 DIP
- 2 Estado do LED
- 3 Ligação RS-485
- 4 Entrada DC-Jack

Descrição do Produto

Monitorização Excepcional em Tempo Real

D70POS1 permite aos DVRs DG204 / 208 / 216 comparar os dados transaccionados (do D70DC1) com as excepções definidas e de seguida sinalizar transacções duvidosas e alertar os responsáveis da loja por e-mail ou telemóvel.

Cobertura de Transacções de Texto

O D70DC1 recolhe dados transaccionados a partir das caixas registadoras e converte esses dados para o DVR. O D70POS1 possibilita ao DVR a sobreposição de dados transaccionados do D70DC1 com a gravação de imagens vídeo em simultâneo. O pacote D70POS1 + D70DC1 permite ao DG204 / 208 / 216 sinalizar a localização de dados dos pontos de venda e a vídeo vigilância em conjunto.



Configuração do Sistema

